

LINK-SEAL®

Encontre o diâmetro necessário do furo e o modelo indicado de **LINK-SEAL** inserindo o diâmetro **EXTERNO** do tubo a vedar na primeira coluna da tabela

Diâmetro Externo do Tubo (mm)	Diâmetro do Furo	<i>Link-Seal</i>
19	2"	4-LS-275
22	2"	4-LS-200
25	2 1/4"	5-LS-275
32	3"	4-LS-300
40 a 43	3"	7-LS-275
44 a 49	3 1/4"	8-LS-275
50 a 52	3 1/2"	5-LS-300
53 a 56	4"	6-LS-315
57 a 65	4"	6-LS-300
66 a 71	4 1/4"	7-LS-300
72 a 78	4 1/2" ou 5"	7-LS-300 / 4-LS-325
79 a 81	5 1/4"	4-LS-325
85	5"	8-LS-300
88 a 91	5"	8-LS-300
97 a 101	6"	5-LS-325
102 a 107	6 1/4"	5-LS-325
108 a 113	6"	10-LS-300
114 a 117	6 1/4"	11-LS-300
118	8"	5-LS-400
122 a 127	7"	6-LS-325
128 a 133	7 1/4"	6-LS-325
139 a 142	8"	6-LS-425
150 a 152	8"	7-LS-325
156 a 160	8 1/4"	7-LS-325
163 a 170	10"	7-LS-400
200 a 202	10"	9-LS-325
210	12"	12-LS-475
219 a 225	12"	9-LS-400
250 a 255	12"	11-LS-325
250 a 255	14"	12-LS-575
270 a 275	14"	10-LS-400

LINK-SEAL®

305 a 310	16"	14-LS-575
320 a 326	16"	12-LS-400
350 a 356	18"	15-LS-575
375 a 380	18"	13-LS-400
405 a 410	20"	17-LS-575
420 a 430	20"	15-LS-400
455 a 460	22"	20-LS-575
480	22"	17-LS-400
505 a 510	24"	22-LS-575
530 a 535	24"	19-LS-400
558	25"	20-LS-400
600	700 mm	25-LS-575
608 a 610	28"	26-LS-575
630 a 635	28"	22-LS-400
735 a 740	820mm	26-LS-400
	845mm	31-LS-575
	870mm	25-LS-500
810 a 815	940mm	28-LS-500
	914mm	34-LS-575
840 a 845	920mm	29-LS-400
	950mm	35-LS-575
	970mm	28-LS-500
940 a 945	1.020mm	33-LS-400
	1.050mm	39-LS-575
	1.070mm	32-LS-500
1.045 a 1.050	1.120mm	36-LS-400
	1.150mm	43-LS-575
	1.175mm	35-LS-500
1.250 a 1.255	1.380mm	41-LS-500

Obs:

- a- Para contato com água tratada parafusos de aperto em aço-carbono (extensão C – Exemplo: 6-LS-300-C)
- b- Para contato com esgoto parafusos de aperto em aço inox S-316 (extensão S316 – Exemplo: 6-LS-300-S316)
- c- Para diâmetros externos não constantes nesta tabela favor consultar
- d- Opção de modelos para contato com combustíveis, óleos e exposição ao fogo sob encomenda

LINK-SEAL®

- e- Chaves tipo soquete diâmetro de 12mm para os modelos LS-300, 315 e 325, soquete diâmetro 17mm para modelos LS-400 e 475 e soquete diâmetro de 20mm para modelo LS-500 e 575.